

产品概述

悟联C3安防遥控器（以下简称安防遥控器）是一款用于本地管理悟安系列安防产品的控制设备。内置银河风云自主研发的MacBee模组，采用MacBee协议与安防产品进行高可靠安全射频通信。悟联C3安防遥控器预设撤防、布防、静音和夜间模式等功能，可实现一键控制家中安防设备状态变更。当您回到家中时，可一键开启“撤防”，您家中的门磁、人体感应等设备即可进入撤防状态；当您离开时，按下“布防”，则所有设备进入备战状态。不同的模式下，所有的安防设备会根据您的指示进入不同的工作状态。悟安系列现阶段的安防产品包括智能门窗磁、智能人体感应、智能温湿度感应、智能气体感应、烟雾感应、水浸感应，以及SOS求救呼叫器等多种互联网设备，多种选择适应不同需求，全方位为您打造家居智能安防系统。

MacBee 是银河风云针对家庭智能化设备无线组网场景推出的一套低成本、低功耗、基于 2.4GHz ISM 开放频段的分时复用通信协议。MacBee 网络中分为网关节点和设备节点，它们之间使用 MacBee 协议进行通信。MacBee 协议采用预分时隙、分时复用的无竞争传输方式，设备在网关周期性广播的同步帧协调下，在规定时隙按需进行消息传输，减少因竞争导致的退避和重传，从而最大化利用有限的空口资源。MacBee 协议专门针对家庭应用环境做了多种协议优化，从而实现了超低功耗。

产品规格

规格	型号	iWulink C301-1.0
产品外观		
硬件规格		
物理尺寸	57×35×13mm	
供电方式	CR2032 纽扣电池	
传感方式	/	
检测对象	/	
无线类型	2.4G RF	
支持速率	250Kbps	



悟联 C3 安防遥控器

频率范围	2400~2483.5MHz
发射功率	6dBm(Max)
接收灵敏度	-95dBm
电气规格	
工作电压	3V
低压告警门限	2.4V
待机电流	/
业务规格	
管理终端	安卓/iOS
支持语言	中英文
一键配置	支持
自动组网	支持自动组网，自动绑定主机
远程访问	支持
电量监测	支持
历史记录查询	支持
数据加密	采用 AES 128bit 数据加密标准
重启闪联	支持
安规认证	符合
电磁兼容认证	符合
工作时长	7×24h 不间断可靠工作
环境规格	
工作温度	-10~50℃
工作湿度	10~90%无凝结



订购信息

名称	型号	描述	配置说明
悟联 C3 安防遥控器	iWulink C301-1.0	悟联 C3 安防遥控器, 悟安系列安防产品遥控器, 中国大陆地区使用	必配, 含主机、说明书、保修卡、合格证

