

产品概述

悟能H2电地暖温控器Wuneng H212-1.0（以下简称地暖温控器）搭载银河风云自主研发的高性能WiFi模组，实现远程智能化调温、定时；运用领先的温控感知调节技术，并结合银河风云高可靠云端数据模型实现高效节能与舒适。地暖温控器采用微电脑全自动仿智逻辑设计，可编程式温控器，通过键盘设定房间所需温度，温控器根据所设温度，自动开启或关闭加热负载，从而达到调节房间温度的目的。配合手机APP使用，可设定日期、时间显示，还可设定多种智能温控模式，轻松实现舒适与节能的完美平衡。

产品特点

远程调控 智能管理

为传统采暖系统安装悟能 H2 电地暖温控器，您就可以通过手机随时随地管理您的地暖了。悟能 H2 电地暖温控器搭载高性能 WiFi 模组，采用实时反馈专利技术，不论您在哪里，都可以通过手机实时查看和管理。

节能减排 降低成本

悟能 H2 电地暖温控器具有模式转换功能，根据室温与设定温度的关系，自动开启或关闭地暖，提高地暖系统工作效率，减少电量消耗。同时，手机 APP 上设定了多种省电模式，如定时开关机、睡眠模式等，高效节能，进一步降低运行成本。

安全策略 有效防护

悟能 H2 电地暖温控器内置负载可连续工作，同时，这款温控器还具有防冻、掉电记忆等功能，有效保护使用习惯和设备。

暗盒安装 方便美观

悟能 H2 电地暖温控器采用标准 86 暗盒安装，有效避免重新布线。支持 WiFi 局域网一键配置，省时又省力。



悟能 H2 电地暖温控器

产品规格

型号 规格	Wuneng H212-1.0
产品外观	
硬件规格	
物理尺寸	86×15×86mm
外观材料	阻燃 PC+ABS
适用系统	地热采暖系统
安装尺寸	标准 86 盒安装
接线方式	端子压接
安装孔距	60mm (标准)
导线截面积	/
温控容差	-2°C
温度控制范围	5~85 °C
定时误差	/
外壳防护	/
无线类型	Wi-Fi 2.4GHz b/g/n
电气规格	
输入电压	180~260V AC
自身功耗	/
业务规格	
管理终端	安卓/iOS
支持语言	中英文
WiFi 一键配置	支持
局域网自动扫描	支持



手动控制	支持
APP 本地控制	支持
APP 远程控制	支持
定时调节室温	支持
延时调节室温	/
状态反馈	/
电量统计	/
多设备管理	支持
手动添加设备	支持
设备状态显示	支持
温度显示	支持
自动调节	/
红外遥控	/
温度校准	/
掉电记忆	支持
睡眠模式	/
防冻保护	/
环境规格	
工作温度	/
工作湿度	10~90%无凝结
贮藏温度	/



悟能 H2 电地暖温控器

订购信息

名称	型号	描述	配置说明
悟能 H2 电地暖温控器	Wuneng H212-1.0	悟能 H2 电地暖温控器 Wuneng H212-1.0, 适用于地热采暖系统, 中国大陆地区使用	必配, 含温控器、说明书、保修卡、合格证

