

## 悟能 T2 智能单火线触控开关面板

### 产品概述

悟能T2智能单火线触控开关面板（以下简称智能开关面板）是一款搭载银河风云自主研发的MacBee模组，可通过APP远程控制的安全智能家用开关面板。它不仅外形精致，还具有多点互控、断电保护、夜光指示和场景互控等功能。该系列产品由智能开关面板和悟联S系列智能家居主机两部分组成，采用MacBee协议进行高可靠安全射频通信，实现免布线的多设备联动控制及APP控制功能。多种智能控制模式可供任意设置，特有的免布线“一键总关”模式，一键即可关闭所有相关联的智能开关，方便、快捷。

### 产品规格

规格 \ 型号	Wuneng T201-1.0	Wuneng T202-1.0	Wuneng T203-1.0
产品外观			
规格 \ 型号	Wuneng T211-1.0	Wuneng T212-1.0	Wuneng T213-1.0
产品外观			
硬件规格			
物理尺寸	86×10.5×86mm		
外观材料	有机玻璃+防火 ABS		
安装尺寸	标准 86 盒安装		
接线方式	单火线		
安装孔距	60mm		



## 悟能 T2 智能单火线触控开关面板

无线类型	MacBee 2.4GHz		
<b>电气规格</b>			
工作频率	50Hz/60Hz	50Hz/60Hz	50Hz/60Hz
工作电压	150~240V AC	150~240V AC	150~240V AC
待机功耗	≤0.0035W	≤0.0035w	≤0.0035w
负载能力	≤100W	≤200W	≤300W
<b>业务规格</b>			
管理终端	安卓/iOS		
支持语言	中英文		
WiFi 一键配置	支持		
APP 局域网扫描	支持		
局域网远程控制	支持		
定时开关	/		
延时开关	/		
实时状态反馈	支持		
多设备管理	/		
手动添加设备	支持		
设备状态显示	支持		
无线中继组网	/		
<b>环境规格</b>			
工作温度	-10~50°C		
工作湿度	≤90%无凝结		



## 悟能 T2 智能单火线触控开关面板

### 订购信息

名称	型号	描述	配置说明
悟能 T2 智能单火线 1 路触控开关面板	Wuneng T201-1.0	悟能 T2 智能单火线 1 路触控开关面板, 标准 86 底盒安装, 中国大陆地区使用	必配, 含主机、说明书、保修卡、合格证
悟能 T2 智能单火线 2 路触控开关面板	Wuneng T202-1.0	悟能 T2 智能单火线 2 路触控开关面板, 标准 86 底盒安装, 中国大陆地区使用	必配, 含主机、说明书、保修卡、合格证
悟能 T2 智能单火线 3 路触控开关面板	Wuneng T203-1.0	悟能 T2 智能单火线 3 路触控开关面板, 标准 86 底盒安装, 中国大陆地区使用	必配, 含主机、说明书、保修卡、合格证
悟能 T2 智能单火线 1 路触控开关面板	Wuneng T211-1.0	悟能 T2 智能单火线 1 路触控开关面板, 标准 86 底盒安装, 中国大陆地区使用	必配, 含主机、说明书、保修卡、合格证
悟能 T2 智能单火线 2 路触控开关面板	Wuneng T212-1.0	悟能 T2 智能单火线 2 路触控开关面板, 标准 86 底盒安装, 中国大陆地区使用	必配, 含主机、说明书、保修卡、合格证
悟能 T2 智能单火线 3 路触控开关面板	Wuneng T213-1.0	悟能 T2 智能单火线 3 路触控开关面板, 标准 86 底盒安装, 中国大陆地区使用	必配, 含主机、说明书、保修卡、合格证

