



### 产品概述

悟炫W1智能窗帘电机是一款基于智能家居设计的智能化窗帘控制系统，专用于开合窗帘轨道。智能窗帘电机搭载银河风云自主研发的MacBee模组，与悟联系列智能家居主机配套使用，可实现手机APP控制窗帘开合、实时反馈窗帘开合状态、定时预约窗帘开合。本产品采用隔音降噪设计，噪音小于30dB；特有电子记忆限位功能，无需人工设定，可自动设定并记忆行程限位；内置机械式离合结构，实现停电手拉功能；当窗帘在打开或关闭过程中，遇到一定的阻力，会自动停止，保护整个系统。

### 产品规格

规格	型号 Wuxuan W101-1.0
产品外观	
硬件规格	
轨道	开合帘 
物理尺寸	62×46×302mm(含凸出机芯)
无线类型	MacBee RF 2.4G
运行速度	0.15m/s
接收频率	2.4GHz



## 悟炫 W1 智能窗帘电机

接收灵敏度	-110dBm
额定扭矩	2N·m
<b>电气规格</b>	
额定电压	120~240V AC
额定频率	50/60Hz
最大电流	0.3A
最大功耗	66W
<b>业务规格</b>	
管理终端	安卓/iOS
支持语言	中英文
一键配置	支持
自动组网	支持自动组网，自动绑定主机
远程访问	支持
停电手拉	支持
遇阻停止	支持
静音设计	支持
重启闪联	支持
安规认证	符合
电磁兼容认证	符合
工作时长	7×24h 不间断可靠工作
<b>环境规格</b>	
工作温度	-10~60°C
工作湿度	10~90%无凝结






### 配件列表

序号	配件图片	配件名称	配置说明	描述
1		轨道	按所需长度购买（范围：1~12 米）	铝型材，电泳象牙白，电泳表面处理，厚度 1.5mm；支持直轨、弯轨（特殊定制）；双轨需购买 2 套配件（除双层支架外）
				铝型材，亮光香槟，三酸氧化处理，厚度 1.5mm；支持直轨、弯轨（特殊定制）；双轨需购买 2 套配件（除双层支架外）
2		同步带	每米轨道配 2 米同步带	聚氨酯+钢丝+绿色尼龙帆布,厚度 1mm, 宽度 10.8mm
3		滑车	双开：每套 2 个 单开：每套 1 个	304 不锈钢
4		吊轮	每米轨道配 8 个	静音吊轮+不锈钢吊环
5		主传动箱	每套 1 个	POM, 含轴承
6		副传动箱	每套 1 个	POM, 含轴承
7		起始挂钩	每套 2 个	塑料
8		夹紧耳	每套 2 个	304 不锈钢
9		连接器	1 个轨道连接段 1 个 (轨道无截断时不选)	铝合金
方案 1		顶装码	1 米轨道 3 个，每增加 1 米轨道加 2 个	喷粉表面处理，顶装装配选用
方案 2		侧装单层支架 +顶装码	1 米轨道 3 个，每增加 1 米轨道加 2 个	喷粉表面处理，侧装单轨装配选用
			与支架数量相同	



## 悟炫 W1 智能窗帘电机

方案 3		侧装双层支架 +顶装码	1 米轨道 3 个，每增加 1 米轨道加 2 个	喷粉表面处理，侧装双轨装配选用
			支架数量的 2 倍	
方案 4		侧装单层独立 支架	1 米轨道 3 个，每增加 1 米轨道加 2 个	喷粉表面处理，侧装单轨装配选用
方案 5		侧装双层独立 支架	1 米轨道 3 个，每增加 1 米轨道加 2 个	喷粉表面处理，侧装双轨装配选用

## 产品展示



## 订购信息

名称	型号	描述	配置说明
悟炫 W1 智能窗帘电机	Wuxuan W101-1.0	悟炫 W1 智能窗帘电机，可用手机 APP 控制开合，适用于开合窗帘。	必配，含电机、配件（见配件列表）、说明书、保修卡、合格证

